

## Syntrans Transaxle 75W-90

Manuele transmissieolie - Transaxle

### Omschrijving

Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 is een volsynthetische 75W-90 transmissieolie ontworpen voor verbeterde EP prestaties in vergelijking met een conventionele GL-4 vloeistof in combinatie met synchromesh verdraagzaamheid. Het is goedgekeurd volgens VW501.50 en is geschikt voor gebruik in transaxles, handgeschakelde versnellingsbakken, tussenbakken en eindaandrijvingen waar een API GL4 smeermiddel wordt voorgeschreven.

### Voordelen

- Uitstekende antislijtage / EP en synchronisatie prestaties maakt het ideaal voor gebruik in transaxles.
- Uitstekend schakelcomfort, vooral bij lage temperaturen.
- Lagere olietemperatuur tijdens gebruik, verlengt de olie- en transmissielevensduur en geeft brandstof efficiency / vermindering van de uitstoot.
- Zeer goede hoogtemperatuur stabiliteit geeft uitstekende transmissiereinheid en verlengt de levensduur van smeermiddel en transmissie.

### Typische eigenschappen

Naam	Methode	Eenheid	Syntrans Transaxle
Uiterlijk	Visueel	-	Helder, doorzichtig
Stolpunt	DIN-ISO 3016	°C	-54
Dichtheid bij 15°C	DIN EN ISO 12185	g/ml	0,866
Kinematische viscositeit, 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	14,8
Viscositeit, Brookfield bij -40°C	DIN 51398	mPa.s (cP)	< 50.000
Vlampunt, COC	DIN-ISO 2592	°C	210
Kinematische viscositeit, 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	78
Viscositeitsindex	ISO 2909	-	195

## Product prestatie claims

API GL-4+  
VW 501.50

## Opslag

Bij voorkeur onderdak. Wanneer men genoodzaakt is om vaten buiten op te slaan dienen deze horizontaal te worden gelegd, met de bundels onder het olieniveau, ten einde intrede van water en het uitwissen van opschriften te voorkomen. Producten mogen niet opgeslagen worden bij een temperatuur boven 60 °C of blootgesteld worden aan felle zon of aan temperaturen onder het vriespunt.

Syntrans Transaxle 75W-90  
01 Apr 2011  
Castrol, Syntrans Transaxle 75W-90 and the Castrol logo are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Wij zijn van mening dat dit datablad en de informatie die het bevat, correct is op de datum van afdrukken. Echter wij kunnen geen garantie afgeven, expliciet of impliciet, over de stiptheid en volledigheid ervan. De vermelde meetwaarden zijn gebaseerd op standaard laboratoriumonderzoek en gelden slechts als richtwaarde. De gebruikers dienen zeker te stellen dat ze de laatste versie van dit datablad gebruiken. Het is de verantwoording van de gebruiker om de producten veilig te gebruiken, te beoordelen of het geschikt is voor de voorgenomen toepassing en te voldoen aan de passende wetgeving. Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar voor al onze producten en behoren geraadpleegd te worden voor informatie over opslag, hantering en verwijdering van het product. BP plc en haar dochterondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van onjuist gebruik van het product of van enig falen door het niet opvolgen van aanbevelingen of van gevaren inherent aan de aard van het product. Op al onze producten, service en informatie gelden onze standaardleveringsvoorwaarden. Neem contact op met onze lokale vertegenwoordiging indien u meer informatie nodig heeft.

BP Europa S.E. - BP Nederland , Rivium Boulevard 301 , 2909 LK Capelle a/d IJssel , Postbus 1131 , 3000 BC , Rotterdam  
+31 (010) 249 44 44  
[www.castrol.nl](http://www.castrol.nl)