



Kroon-Oil Winterfluids

Antifreeze SP 12**Beschrijving**

Antifreeze SP 12 is een hoogwaardige, lilakleurige Long Life antivries, waarbij gebruik is gemaakt van een gepatenteerde silicaatvrije technologie op basis van caroxylzuren. Door deze technologie biedt Antifreeze SP 12 een veel langere bescherming tegen corrosie dan standaard antivries kwaliteiten, zodat kwetsbare onderdelen als radiator, waterpomp en afdichtingen langer meegaan.

Krachtige corrosie-inhibitoren voorkomen de vorming van sludge en aanslag in de radiator waardoor een optimale koeling gewaarborgd is, ook op de lange termijn. Antifreeze SP 12 is specifiek afgestemd op gebruik in motoren/radiateurs die van lichtmetalen als aluminium, magnesium of hun legeringen zijn gemaakt.

Toepassing

Antifreeze SP 12 is speciaal ontwikkeld voor koelsystemen vervaardigd uit lichtmetalen als aluminium, magnesium en/of hun legeringen. Kan veilig worden gebruikt in conventionele gietijzeren koelsystemen. Door krachtige corrosie-inhibitoren vrijwel niet aan veroudering onderhevig en de levensduur is veel langer in vergelijking met 'klassieke' antivriessoorten. Optimaal resultaat alleen bij een 100% vulling. Voor gebruik verdunnen met leidingwater in de aanbevolen verhouding.

Specificaties

Ford WSS-M97B44-D
 Volkswagen VW TL 774-F (G12 Plus)
 MB 325.3
 MAN 324 Type SNF
 Detroit Diesel
 DAF 74002
 GM 6277M
 Leyland Trucks LTS 22 AF 10
 Renault 41-01-001/-S Type D
 Scania TB 1451
 Cummins 85T8-2
 Chrysler MS 9176
 Volvo VCS
 Mack 014GS 17004
 John Deere H 24 B1 & C1

Typische standaardanalyses

Kleur	RED
Dichtheid bij 15 °C, kg/l	1,124
pH - 33% in water	8,4
Reservealkaliteit, ml	5,6
Watergehalte, %	<5,0
Kristallisatiepunt: 25 vol%, °C	-12
Kristallisatiepunt: 40 vol%, °C	-27
Kristallisatiepunt: 50 vol%, °C	-40

18-11-2013

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.