



## Kroon-Oil Transmissie oliën

## Unigear HS GL3/GL5 80W-90

**Beschrijving**

Unigear HS GL3/GL5 80W-90 is een zogenaamde Total Drive Line transmissieolie, voornamelijk gebaseerd op de beste (PAO) synthetische basisoliën. Moderne additieven geven het product de volgende eigenschappen:

- Uitstekende lage temperatureigenschappen: gemakkelijker schakelen
- Zeer sterk anti-roest-, anti-corrosie-, en anti-schuimvermogen
- Zeer hoogwaardige 'Extreme Pressure' eigenschappen: weinig slijtage
- Uitstekende thermische stabiliteit en optimale smering gedurende de gehele (verlengde) verversingsperiode: lange levensduur en optimale technische betrouwbaarheid waardoor de variabele kosten zullen dalen

**Toepassing**

Unigear HS GL3/GL5 80W-90 is een universele transmissieolie, speciaal ontwikkeld voor handgeschakelde transmissies en differentiëlen van personen-, en bedrijfswagens. Deze Total Drive Line transmissieolie is zeer geschikt voor werkplaatsen waar een gemengd wagenpark wordt onderhouden. Universeel toepasbaar waar API GL-3, GL-4 en GL-5 wordt voorgeschreven in de viscositeitsklasse 80W-90.

**Specificaties**

API GL-3/GL-4/GL-5/MT-1  
 Mil-L-2105A/B/C/D/E, Mil-PRF-2105E  
 DAF  
 MAN 341 Typ Z2/E2  
 Scania STO 1:0  
 ZF TE-ML 02B/05A/07A/08/12E  
 ZF TE-ML 16B/16C/16D/17B/19B/21A  
 MB 235.0  
 Mack GO-J  
 Iveco

**Typische standaardanalyses**

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,883
Viscositeit 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	125,80
Viscositeit 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	15,00
Viscositeitindex	122
Vlampunt COC, °C	234
Vloeipunt, °C	-35

29-10-2013

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.