



Kroon-Oil Motoroliën

HDX 10W-40**Beschrijving**

HDX 10W-40 is een motorolie gebaseerd op hoogwaardige solvent geraffineerde basisoliën, waaraan additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Een sterk anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuim vermogen
- Een hoge en stabiele viscositeitsindex

Toepassing

HDX 10W-40 is een motorolie geschikt voor benzinemotoren in alle seizoenen, alsmede voor dieselmotoren voor personen- en lichte bestelwagens, die onder lichte omstandigheden werken. Niet geschikt voor diesel-turbo's, waarvoor minimaal een API CD of Mil-L-2104 C/D niveau wordt voorgeschreven.

Specificaties

API SF/CC
CCMC G2/D1

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,871
Viscositeit -25 °C, mPa.s	6800
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	97,50
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	14,70
Viscositeitindex	154
Vlampunt COC, °C	215
Vloeipunt, °C	-30
Total Base Number, mgKOH/g	3,6
Sulfaatgehalte, %	0,86

18-11-2013

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.