

Castrol EDGE 0W-30 A5/B5

Strength to Perform - Freedom to Drive

Omschrijving

Castrol EDGE met *Fluid Strength Technology*[™] is het sterkste en meest geavanceerde assortiment motorolie van Castrol. Het unieke krachtige aanpassingsvermogen vermindert metaal op metaal contact onder verschillende rijomstandigheden.

Castrol EDGE - verlaagt de wrijving en maximaliseert de prestaties van de motor.

Castrol EDGE 0W-30 A5/B5 geeft u het vertrouwen om de maximale prestaties van de motor te vragen met de nieuwste technologie van vandaag. Speciaal voor de nieuwste motoren welke oliën vereisen met een lagere viscositeit in combinatie met lange verversingsintervallen.

In testen is bewezen dat Castrol EDGE 0W-30 A5/B5 een zeer krachtige oliefilm levert.

Een technologie die de kracht heeft om op elk moment te reageren wanneer het nodig is.

Castrol Edge. Kracht om te presteren - Vrijheid om te rijden.

Toepassingen

Castrol EDGE 0W-30 A5/B5 is geschikt voor gebruik in benzine- en dieselmotoren waar de fabrikant een ACEA A5/B5, A1/B1, API SL/CF of oudere specificatie adviseert.

Wij verwijzen u naar de gebruikershandleiding voor de juiste specificaties.



Voordelen

Castrol EDGE 0W-30 A5/B5:

- Optimaliseert op korte- en lange termijn de prestaties van de motor
- Verbeterd de efficiëntie van de motor
- Biedt een ongeëvenaard niveau van bescherming bij uiteenlopende rijomstandigheden en temperaturen
- Reduceert afzettingen in de motor

Typische eigenschappen

Naam	Methode	Eenheid	Castrol EDGE 0W-30 A5/B5
Dichtheid bij 15°C, Relatief	ASTM D4052	g/ml	0,8437
Kinematische viscositeit, 100°C	ASTM D445	mm ² /s	9,8
Viscositeit, CCS -35°C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5950
Kinematische viscositeit, 40°C	ASTM D445	mm ² /s	56
Viscositeitsindex	ASTM D2270	-	160
Sulfaatas	ASTM D874	% wt	1,12
Stolpunt	ASTM D97	°C	-54
Vlampunt, PMCC	ASTM D93	°C	213

Product prestatie claims

ACEA A1/B1, A5/B5
API SL

Opslag

Bij voorkeur onderdak. Wanneer men genoodzaakt is om vaten buiten op te slaan dienen deze horizontaal te worden gelegd, met de bondels onder het olieniveau, ten einde intrede van water en het uitwissen van opschriften te voorkomen. Producten mogen niet opgeslagen worden bij een temperatuur boven 60 °C of blootgesteld worden aan felle zon of aan temperaturen onder het vriespunt.

Castrol EDGE 0W-30 A5/B5
16 Aug 2011
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Wij zijn van mening dat dit datablad en de informatie die het bevat, correct is op de datum van afdrukken. Echter wij kunnen geen garantie afgeven, expliciet of impliciet, over de stiptheid en volledigheid ervan. De vermelde meetwaarden zijn gebaseerd op standaard laboratoriumonderzoek en gelden slechts als richtwaarde. De gebruikers dienen zeker te stellen dat ze de laatste versie van dit datablad gebruiken. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de producten veilig te gebruiken, te beoordelen of het geschikt is voor de voorgenomen toepassing en te voldoen aan de passende wetgeving. Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar voor al onze producten en behoren geraadpleegd te worden voor informatie over opslag, hantering en verwijdering van het product. BP plc en haar dochterondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van onjuist gebruik van het product of van enig falen door het niet opvolgen van aanbevelingen of van gevaren inherent aan de aard van het product. Op al onze producten, service en informatie gelden onze standaardleveringsvoorwaarden. Neem contact op met onze lokale vertegenwoordiging indien u meer informatie nodig heeft.

BP Europa S.E. - BP Nederland , Rivium Boulevard 301 , 2909 LK Capelle a/d IJssel , Postbus 1131 , 3000 BC , Rotterdam
+31 (0)10 249 44 44
www.castrol.nl