

Castrol EDGE 10W-60

Kracht om te presteren - Vrijheid om te rijden

Omschrijving

Castrol EDGE met *Fluid Strength Technology*[™] is het sterkste en meest geavanceerde assortiment motorolie van Castrol. Het unieke krachtige aanpassingsvermogen vermindert metaal op metaal contact onder verschillende rijomstandigheden.

Castrol EDGE - verlaagt de wrijving en maximaliseert de prestaties van de motor.

Castrol EDGE 10W-60 geeft u het vertrouwen om de maximale prestaties te vragen van oudere en de hedendaagse moderne hoogpresterende sportmotoren werkend onder zware condities.

In testen is bewezen dat Castrol EDGE 10W-60 een zeer krachtige oliefilm levert.

Een technologie die de kracht heeft om op elk moment te reageren wanneer het nodig is.

Castrol Edge. Kracht om te presteren - Vrijheid om te rijden

Toepassingen

Castrol EDGE 10W-60 is geschikt voor gebruik in benzine- en dieselmotoren waar de fabrikant een ACEA A3/B3, A3/B4, API SM/CF of oudere specificatie adviseert.

Castrol EDGE 10W-60 heeft een exclusieve goedkeuring voor BMW M-modellen.



Voordelen

Castrol EDGE 10W-60:

- Optimaliseert op korte- en lange termijn de prestaties van de motor, zelfs onder zware belastingen
- Verbeterd de efficiëntie van de motor
- Biedt een ongeëvenaard niveau van bescherming bij uiteenlopende rijomstandigheden en temperaturen
- Reduceert afzettingen in de motor
- Aanbevolen voor BMW M-modellen

Typische eigenschappen

Naam	Methode	Eenheid	Castrol EDGE 10W-60
Dichtheid bij 15°C, Relatief	ASTM D4052	g/ml	0,853
Kinematische viscositeit, 100°C	ASTM D445	mm ² /s	22,7
Viscositeit, CCS -25°C (10W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	4879
Kinematische viscositeit, 40°C	ASTM D445	mm ² /s	160
Viscositeitsindex	ASTM D2270	-	173
Stolpunt	ASTM D97	°C	-39
Vlampunt, PMCC	ASTM D93	°C	203
Sulfaat	ASTM D874	% wt	1,29

Product prestatie claims

ACEA A3/B3, A3/B4

API SN/CF

BMW Exclusive approval for BMW M-Models

VW 501 01 / 505 00

Opslag

Bij voorkeur onderdak. Wanneer men genoodzaakt is om vaten buiten op te slaan dienen deze horizontaal te worden gelegd, met de bundels onder het olieniveau, ten einde intrede van water en het uitwissen van opschriften te voorkomen. Producten mogen niet opgeslagen worden bij een temperatuur boven 60 °C of blootgesteld worden aan felle zon of aan temperaturen onder het vriespunt.

Castrol EDGE 10W-60

03 Oct 2011

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Wij zijn van mening dat dit datablad en de informatie die het bevat, correct is op de datum van afdrukken. Echter wij kunnen geen garantie afgeven, expliciet of impliciet, over de stiptheid en volledigheid ervan. De vermelde meetwaarden zijn gebaseerd op standaard laboratoriumonderzoek en gelden slechts als richtwaarde. De gebruikers dienen zeker te stellen dat ze de laatste versie van dit datablad gebruiken. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de producten veilig te gebruiken, te beoordelen of het geschikt is voor de voorgenomen toepassing en te voldoen aan de passende wetgeving.

Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar voor al onze producten en behoren geraadpleegd te worden voor informatie over opslag, hantering en verwijdering van het product. BP plc en haar dochterondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van onjuist gebruik van het product of van enig falen door het niet opvolgen van aanbevelingen of van gevaren inherent aan de aard van het product. Op al onze producten, service en informatie gelden onze standaardleveringsvoorwaarden. Neem contact op met onze lokale vertegenwoordiging indien u meer informatie nodig heeft.

BP Europa S.E. - BP Nederland, Rivium Boulevard 301, 2909 LK Capelle a/d IJssel, Postbus 1131, 3000 BC, Rotterdam

+31 (0)10 249 44 44

www.castrol.nl