



Mobil Super 2000 X1 10W-40

Premium semisynthetische motorolie voor personenwagens

Productbeschrijving

De reeks Mobil Super 2000 smeermiddelen zijn premium versterkte semisynthetische motoroliën ontworpen om uitstekende bescherming en prestatie te bieden..

Eigenschappen & voordelen

De Mobil Super 2000 producten hebben zich in de industrie bewezen zodat u erop kunt vertrouwen dat uw voertuig naar wens presteert.

Mobil Super 2000 X1 biedt :

- Uitstekende slijtagebescherming
- Zeer schone motor
- Uitstekende bescherming bij hoge temperaturen
- Uitstekende bescherming bij lage temperaturen

Raadpleeg altijd de eigenaarshandleiding om de aanbevolen viscositeitsklasse en specificaties van uw specifieke voertuig te checken.

Toepassingen

Mobil Super 2000 producten zijn ontworpen om u meer bescherming te bieden dan conventionele oliën. Wij raden Mobil Super 2000 in het bijzonder aan indien u af en toe te maken heeft met zware rijomstandigheden:

- Bijna alle soorten motortechniek
- Benzine en diesel
- Personenwagens, SUV's, lichte vrachtwagens en bestelwagens
- Snelweg rijden en stop-and-go verkeer in de stad
- Normale tot incidentele zware werkomstandigheden
- Uitstekend presterende motoren

Specificaties en goedkeuringen

Mobil Super 2000 X1 voldoet aan of overtreft de vereisten van: **10W-40**

API SL/SJ	X
ACEA A3/B3	X

Mobil Super 2000 X1 is goedgekeurd door de volgende fabrikanten: **10W-40**

VW 501 01 / 505 00	X
MB-Approval 229.1	X

**Mobil Super 2000 X1 wordt door ExxonMobil aanbevolen
voor gebruik in toepassingen met de volgende vereisen:**

10W-40

API CF

X

Typische eigenschappen

Mobil Super 2000 X1	10W-40
Viscositeit, ASTM D 445	
cSt bij 40° C	97
cSt bij 100°	14.4
Asgetal, gew %, ASTM D 874	0.91
Fosforgehalte	0.144
Vlampunt, °C, ASTM D 92	230
Dichtheid bij 15 °C, kg/l, ASTM D 4052	0.87
Stolpunt, °C, ASTM D 97	-30

Gezondheid en veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd. De veiligheidsbladen (MSDS) zijn op verzoek beschikbaar via uw verkoopkantoor of via het internet of zal door de verkoper aan klanten toegezonden worden indien en voor zover dit wettelijk is vereist. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Het Mobil logo, het Pegasus ontwerp en Mobil Super zijn handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of van één van haar ondernemingen.

3-2011

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA
(EMPC)
POLDERDIJKWEG
B-2030 Antwerpen
Belgium

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bereikt zijn bij normale productie toleranties en betekenen geen specificatie. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een regulier productie proces en bij productie op verschillende smeerolie meng fabrieken. Deze informatie kan veranderen zonder dit vooraf te vermelden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Voor meer informatie, neem contact op met uw lokale ExxonMobil contact persoon of ga naar www.exxonmobil.com
ExxonMobil bestaat uit verschillende filialen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de corporate seperateness van lokale filialen te overschreiden. De verantwoordelijkheid blijft volledig bij het lokale ExxonMobil filiaal.

© 2001-2010 Exxon Mobil Corporation. Alle rechten gereserveerd.