



Castrol A747

Racing olie

Omschrijving

Castrol A747 is een laag as, synthetisch smeermiddel speciaal ontwikkeld voor gebruik in multi-cilinder, watergekoelde tweetakt motoren van wegrace machines, waar neerslag controle in de verbrandingskamer essentieel is.

Castrol A747 waarborgt een perfecte smering en bevat speciale toevoegingen om te voorkomen dat gasschuiven vastklemmen bij gebruik onder vochtige weersomstandigheden en kan worden gebruikt in brandstof / olie mengverhouding tot 40:1.

Toepassingen

Castrol A747 is enkel bedoeld voor race doeleinden. Het is niet geschikt voor Autolube systemen en mag niet gemengd met andere olie zoals minerale, plantaardige of synthetische.

Verpakkingen niet blootstellen aan temperaturen onder 0°C

Voordelen

Castrol A747:

- Biedt uitstekende smerende eigenschappen bij hoge snelheden / hoge temperaturen
- Zorgt voor een optimale reinheid van de zuiger en verbrandingskamer
- Voorkomt verklevan / klemmen van de gasschuif onder vochtige omstandigheden

Typische eigenschappen

Naam	Methode	Eenheid	Castrol A747
Dichtheid bij 15°C, Relatief	ASTM D4052	g/ml	0,93
Kinematische viscositeit, 100°C	ASTM D445	mm ² /s	19,7
Stolpunt	ASTM D97	°C	-21
Kinematische viscositeit, 40°C	ASTM D445	mm ² /s	178
Viscositeitsindex	ASTM D2270	None	127

Product prestatie claims

API TC

Opslag

Bij voorkeur onderdak. Wanneer men genoodzaakt is om vaten buiten op te slaan dienen deze horizontaal te worden gelegd, met de bundels onder het olieniveau, ten einde intrede van water en het uitwissen van opschriften te voorkomen. Producten mogen niet opgeslagen worden bij een temperatuur boven 60 °C of blootgesteld worden aan felle zon of aan temperaturen onder het vriespunt.

Castrol A747
13 Dec 2011
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Wij zijn van mening dat dit datablad en de informatie die het bevat, correct is op de datum van afdrukken. Echter wij kunnen geen garantie afgeven, expliciet of impliciet, over de stiptheid en volledigheid ervan. De vermelde meetwaarden zijn gebaseerd op standaard laboratoriumonderzoek en gelden slechts als richtwaarde. De gebruikers dienen zeker te stellen dat ze de laatste versie van dit datablad gebruiken. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de producten veilig te gebruiken, te beoordelen of het geschikt is voor de voorgenomen toepassing en te voldoen aan de passende wetgeving. Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar voor al onze producten en behoren geraadpleegd te worden voor informatie over opslag, hantering en verwijdering van het product. BP plc en haar dochterondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van onjuist gebruik van het product of van enig falen door het niet opvolgen van aanbevelingen of van gevaren inherent aan de aard van het product. Op al onze producten, service en informatie gelden onze standaardleveringsvoorwaarden. Neem contact op met onze lokale vertegenwoordiging indien u meer informatie nodig heeft.

BP Europa S.E. - BP Nederland , Rivium Boulevard 301 , 2909 LK Capelle a/d IJssel , Postbus 1131 , 3000 BC , Rotterdam
+31 (010) 249 44 44
www.castrol.nl