



Quality is in our nature

PRODUCTINFORMATIE

Augustus 2012



EUROL HPG SAE 80W-90 GL5 LSD

PERFORMANCE

API GL-5
MIL-L-2105D
ZF TE-ML 05C/12C/16E
MT-1
Case MS 1317 (85W-140)

SPECIFIEKE WAARDEN

		80W-90	85W-140
Soortelijk gewicht bij 20C	Kg/L	0,888	0,900
Viscositeit 100C	cSt	14,7	26,4
Viscositeit 40C	cSt	142	374
Viscositeit -12C	cP		<150000
Viscositeit -26C	cP	<150000	
Viscositeits Index		103	98
Vlampunt COC	C	>210	>230
Stolpunt	C	<-30	<-18

LEVERBARE VOLUMES

E110634 - 5L, E110634 - 60L, E110634 - 210L



De inhoud van dit document is bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op eigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan te allen tijden en zonder voorafgaande gewijzigd worden omwille van voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens die in dit productinformatieblad worden genoemd zijn typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel deze tekst met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. De lezer wordt geadviseerd de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.