



Pentosin Hydraulische oliën

Pentosin CHF 11S

Beschrijving

Pentosin CHF 11S is een hoogwaardige synthetische hydraulische olie geschikt voor levensduurvulling in diverse hydraulische systemen van moderne voertuigen. Het product heeft een zeer breed temperatuurbereik en garandeert een volledige werking bij bedrijfstemperaturen van -40 °C tot meer dan 130 °C.

Pentosin CHF 11S is speciaal ontwikkeld voor hydraulische systemen in motorvoertuigen met de hoogst technische eisen. Vanwege de uitstekende eigenschappen kan het product o.a. in de volgende systemen worden gebruikt:

- Stuurbekrachtiging
- Niveauregeling
- Schokdempers
- Hydropneumatische vering
- Stabiliteits- en tractiesystemen
- Elektrohydraulische kapbediening en kantelsystemen van cabines

Toepassing

Universeel toepasbare hoogwaardige hydraulische olie voor toepassing in diverse hydraulische systemen op het gebied van comfort en veiligheid.

Specificaties

Meets the requirements of
VW TL 52146, MAN M 3289
Peugeot S712710
Volvo STD 1273,36
DIN 51524-T3, ISO 7308

Typische standaardanalyses

Kleur	GROEN
Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,829
Viscositeit -20 °C, mm ² /s	230
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	18,70
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	6,00
Viscositeitindex	> 300
Vlampunt COC, °C	154
Vloei punt, °C	-55

10-07-2013

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.