



Eurol Hykrol DAZ 46

Minerale hydraulische olie HVLP, detergentend, asloos en zinkvrij

Omschrijving

Eurol Hykrol DAZ 46 is een uit hoogwaardige basisoliën en speciaal geselecteerde additives, ontwikkelde hydraulische olie. Het is detergentend asloos en zinkvrij en heeft een sterk reinigende werking.

Eurol Hykrol DAZ 46 is mede door zijn emulgerende eigenschappen uitermate geschikt voor gebruik in hydraulische systemen waar de kans op vervuiling door water of olie/water emulsie aanwezig is (bruggen, sluisen, schepen). Het geëmulgeerde water heeft geen nadelige gevolgen voor de filtere- baarheid en de corrosiebescherming.

Eurol Hykrol DAZ 46 is, door de hoge viscositeits index, geschikt voor systemen werkend onder sterk wisselende temperaturen of extreem hoge drukken. Bovendien bezit het uitstekende antislijtage eigenschappen, alsmede een goed luchtafscheidend vermogen.

Eurol Hykrol DAZ 46 is uitermate geschikt voor systemen met bronzen of verzilverde componenten. Door zijn thermische- en oxidatie stabiliteit blijft deze olie zijn kwaliteiten behouden, zelfs na extreme belastingen.

NB: Bij overschakeling van een zinkhoudende hydraulische olie of motorolie dient het systeem eerst gereinigd te worden.

Prestatieniveau

- HVLPD
- Daimler DBL 6721

Fysische eigenschappen

Kleur	amberkleurig	
Dichtheid bij 20°C	0.851 kg/l	ASTM D 4052
Viscositeit, kinematisch bij 40°C	45 cSt	ASTM D 445
Viscositeit, kinematisch bij 100°C	8.4 cSt	ASTM D 445
Viscositeitsindex	166	ASTM D 2270
Vlampunt	228 °C	ASTM D 93
Pour point	-42 °C	ASTM D 97