



Grotanol SR-2

Speciale reiniger voor reservoirs van metaalbewerkingsmachines

Omschrijving

Grotanol SR-2 is een mineraalolie-vrije system cleaner en reinigingsmiddel voor koelsmeermiddelreservoirs van metaalbewerkingsmachines.

Grotanol SR-2 doodt bacteriën en fungi die de emulsie aantasten. Opdrijvende olie wordt geëmulgeerd. Door zijn bijzondere reinigende eigenschappen, wordt aangekoekt vuil, in de vorm van bijvoorbeeld metaaldeeltjes of bacteriekolonies, losgeweekt.

Grotanol SR-2 beschermd door zijn verhoogde alkaliteit, gereedschappen en werkstukken tegen roest. Bij huidcontact direkt zorgvuldig met water afspoelen.

Grotanol SR-2 dient minimaal 6-24 uur voor de koelsmeermiddelwissel toevoegd te worden. Er kan zonder onderbreking doorgewerkt worden.

Na het verwijderen van de oude emulsie met systemcleaner adviseren wij, voor een optimaal effect, het systeem even met water door te spoelen.

Dosering: 0,25-0,75% afhankelijk van de vervuilingsgraad.

Voor uitwendige reiniging en desinfectatie van de machine is een oplossing van 0,5% tot 1% veelal voldoende. Naspoelen met water wordt ook hiervoor aanbevolen.

N.B.: Raadpleeg eerst het veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Deze is op te vragen door een e-mail te sturen naar de producent: info@lubes-industries.nl

Fysische eigenschappen

Kleur	lichtgeel	
Vlampunt	100 °C	ASTM D 93
pH	10	

Artikelnummer E120451
Versie 1.2, 02-12-2020

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 548 61 51 65, www.eurol.com

Dit document is bedoeld om u te informeren over producteigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden door voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens op dit blad bevatten typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel dit informatieblad met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Eurol geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. Wij adviseren u altijd het voorschrift van de fabrikant te volgen.