Vetten

Eurol Lithium EP 2 SA

Multi Purpose vet voor rol- en kogellagers

Omschrijving

Eurol Lithium EP 2 SA is speciaal ontwikkeld voor de smering van rol- en kogellagers.

Eurol Lithium EP 2 SA beperkt lagerslijtage tot een minimum doordat deze vetten een grote kleefkracht bezitten en voorzien zijn Extreme Pressure/Anti-Wear (EP/AW) toevoegingen. Daarnaast worden de onderdelen tegen corrosie beschermd.

Eurol Lithium EP 2 SA is waterafstotend en biedt goede weerstand tegen oxidatie. Bovendien beschikken deze vetten over perfekte afdichtings-eigenschappen en een goede mechanische stabiliteit.

Prestatieniveau

- DIN 51825: KP2K-30
- ISO-L-XCCIB 2

Fysische eigenschappen

Kleur	Licht geel	
Dichtheid bij 20°C	0.94 kg/l	ASTM D 4052
NLGI consistentie	2	
Verdikkertype	Lithium	
Basisolie type	Mineraal	
Basisolieviscositeit	110 cSt	ASTM D 445
4-ball weld load	260 kg	ASTM D 2596
Bedrijfstemperatuur	-30 – 120 °C	

Artikelnummer E901036
Versie 1.0, 25-03-2016

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 548 61 51 65, www.eurol.com

Dit document is bedoeld om u te informeren over producteigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden door voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens op dit blad bevatten typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel dit informatieblad met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Eurol geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. Wij adviseren u altijd het voorschrift van de fabrikant te volgen.