



Eurol Grease CS-0/101

Smeervet van hoge kwaliteit

Omschrijving

Eurol Grease CS-0/101 met Eurol SYNGIS Technology is een semi vloeibaar (NLGI 0) smeervet, dat voor extreme situaties is ontwikkeld, zoals in de papier-, cement- en staalindustrie en voor zware toepassingen in de offshore en scheepvaart.

Eurol Grease CS-0/101 kan ondermeer toegepast worden in de volgende toepassingen:

- Open en gesloten lagers
- Kabels en kettingen
- Autoclaven
- Stoomkleppen
- Apparatuur in de agrarische sector en visserij
- Apparatuur dat aan extreme omgeving is blootgesteld, zoals (zout) water en hoge temperaturen

Instructies voor gebruik

Reinig het systeem grondig met Eurol Swift Clean 110 Spray
Toepasbaar voor automatische smeersystemen

Eurol Grease CS-0/101 heeft de volgende eigenschappen

Uitstekende anti-slijtage en EP eigenschappen
Extrem bescherming tegen corrosie
Stabiel tegen afschuifkrachten
Uitstekende waterbestendigheid
Bestand tegen schokbelastingen
Oxidatie- and thermisch stabiel
Weinig olieaf scheiding, dus geschikt voor automatische smeersystemen
Economisch in gebruik

Fysische eigenschappen

Kleur	lichtbruin	
NLGI consistentie	0	ASTM D 217
Verdikkertype	Calciumsulfonaat	
Basisolieviscositeit	320 cSt	ASTM D 445
Bedrijfstemperatuur	-25 – 150 °C	