



## Eurol Grease CS-2/502-S

Smeervet met gedispergeerd SYNGIS additief

### Omschrijving

Eurol Grease CS-2/502-S met Eurol SYNGIS Technology is een smeervet met een hoog visceuze basisolie speciaal ontwikkeld voor laag toerige toepassingen in bijvoorbeeld de papier-, cement- en staalindustrie en zware toepassingen in de offshore en scheepvaart. Het vet bevat extra SYNGIS additief voor extra noodsmering.

Eurol Grease CS-2/502-S kan onder meer toegepast worden in de volgende toepassingen:

- Open en gesloten lagere
- Kabels en kettingen
- Autoclaven
- Stoomkleppen
- Apparatuur in de agrarische sector en visserij
- Apparatuur dat aan extreme omgeving is blootgesteld, zoals (zout) water en hoge temperaturen.

### Instructies voor gebruik

Reinig het systeem grondig met Eurol Swift Clean 110 Spray  
Toepasbaar voor automatische smeersystemen

### Eurol Grease CS-2/502-S heeft de volgende eigenschappen

Hoge concentratie gedispergeerd SYNGIS additief  
Uitstekende anti-slijtage en EP eigenschappen  
Uitstekende waterbestendigheid  
Extrem bescherming tegen corrosie  
Bestand tegen schokbelastingen  
Oxidatie- en thermisch stabiel  
Uitmuntende mechanische stabiliteit  
Weinig olieafscheiding, dus geschikt voor automatische smeersystemen  
Economisch in gebruik

### Fysische eigenschappen

Kleur	bruin	
NLGI consistentie	2	ASTM D 217
Verdikkertype	Calciumsulfonaat	
Dichtheid bij 20°C	0.9	kg/l
		ASTM D 1298
Basisolie type	Mineraal	
Bedrijfstemperatuur	-25 – 160	°C