



Eurol Grease CS-2/105 LT

Smeervet en anti corrosiemiddel voor lage temperaturen

Omschrijving

Eurol Grease CS-2/105 LT met Eurol SYNGIS Technology is een synthetisch smeervet dat voor extreme toepassingen bij lage temperatuur is ontwikkeld zoals o.a. kabelbanen, sneeuwschuivers, bosbouw, aannemerij en de offshore / scheepvaart.

Eurol Grease CS-2/105 LT kan onder meer toegepast worden in de volgende toepassingen:

- Open en gesloten lagere
- Kabels en kettingen
- Scharnieren
- Draadstangen
- Koppelingen
- Apparatuur dat aan extreme omgeving wordt blootgesteld, zoals (zout) water en kou

Instructies voor gebruik

Reinig het systeem grondig met Eurol Swift Clean 110 Spray
Toepasbaar in automatische smeersystemen

Eurol Grease CS-2/105 LT heeft de volgende eigenschappen

Bestand tegen lage temperaturen
Uitstekende anti-slijtage en EP eigenschappen
Extreme bescherming tegen corrosie
Stabiel tegen afschuifkrachten
Uitstekende waterbestendigheid
Bestand tegen schokbelastingen
Oxidatie- and thermisch stabiel
Weinig olieafscheiding, dus geschikt voor automatische smeersystemen
Economisch in gebruik

Fysische eigenschappen

Kleur	lichtbruin		
NLGI consistentie	2		ASTM D 217
Verdikertype	Calciumsulfonaat		
Basisolieviscositeit	400	cSt	ASTM D 445
Basisolie type	Synthetisch		
Bedrijfstemperatuur	-40 – 160	°C	