



Eurol Assembly Paste SG

Montagepasta met gemicroniseerd SYNGIS additief

Omschrijving

Eurol Assembly Paste SG met Eurol SYNGIS Technology is een organische montagepasta met een zeer hoge prestatie, ontwikkeld voor veeleisende situaties bijvoorbeeld de papier-, cement-, kunstmest- en zoutindustrie.

Eurol Assembly Paste SG is geschikt voor het behandelen en afdichten van:

- Fittingen
- Schroefdraad connecties
- Elastomere afdichtingen
- Lagers

Instructies voor gebruik

Reinig de verbindingen grondig met Eurol Swift Clean 110 Spray
Breng een dunne laag aan middels een borstel

Eurol Assembly Paste SG heeft de volgende eigenschappen

Uitstekende bescherming tegen fretting en corrosie

Extreem zout (zee)waterresistent

Oxidatie stabiel

Lage wrijvingscoëfficiënt

Zuinig in gebruik

Vrij van microplastics

Fysische eigenschappen

Kleur	bruin		
NLGI consistentie	2		ASTM D 217
Dichtheid bij 20°C	0.9	kg/l	ASTM D 1298
Basisolie type	Mineraal		
Bedrijfstemperatuur	-25 – 100	°C	

Vetten - Artikelnummer S006100
Versie 1.1, 18-06-2018

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 548 61 51 65, www.eurolspecialty.com

Dit document is bedoeld om u te informeren over producteigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden door voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens op dit blad bevatten typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel dit informatieblad met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Eurol geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. Wij adviseren u altijd het voorschrift van de fabrikant te volgen.