



Eurol Lube PL Spray

"Droog" multifunctioneel smeermiddel versterkt met SYNGIS Technology

Omschrijving

Eurol Lube PL Spray is een "droog" smeermiddel met Eurol SYNGIS Technology. Eurol Lube PL Spray is ontwikkeld voor non-drip, droge, schone en duurzame smering van veel applicaties waar uitstekend kruipvermogen, penetratie en anticorrosie eigenschappen nodig zijn. Het verdrijft vocht, is bestand tegen water en lost gecorrodeerde onderdelen. Dankzij de droge smeereigenschappen worden zand en stof niet opgepikt.

Eurol Lube PL Spray is uitstekend geschikt voor:

- Alle open smeerpunten zoals koppelingen, lagere en scharnieren
- Kabels en transportbanen

Instructies voor gebruik

Reinig en ontvet onderdelen grondig
Schud goed voor gebruik
Breng een dunne film aan
Laat het product kruipen en drogen
Verwijder overtollig product met een schone doek
Voor meer veeleisende applicaties is Eurol PL-S Lube met een hogere concentratie SYNGIS Technology beschikbaar

Eurol Lube PL Spray heeft de volgende eigenschappen

Uitstekende antisluitage-eigenschappen
Uitstekende bescherming tegen corrosie
Uitstekende reinigende werking
Zeer goede waterresistentie
Zeer goed kruipvermogen
Lost gecorrodeerde onderdelen
Geeft een dunne en "droge" beschermende smeerfilm
Trekt geen vuil of stof aan
Zeer lage frictiecoëfficiënt
Verlaagt energieverbruik
Zuinig in gebruik

Fysische eigenschappen

Kleur	Geel		
Dichtheid bij 20°C	0.937	kg/l	ASTM D 1298
Viscositeitsindex	193		ASTM D 2270
Bedrijfstemperatuur	-40 – 170	°C	