



Eurol Wax Lube-S Spray

Glad en droog waxmeermiddel voor droge smering en bescherming

Omschrijving

Eurol Wax Lube-S Spray is speciaal ontwikkeld voor een droge waxlaag voor oppervlakken. Het product bevat Eurol Syngis Technologie waardoor het unieke smeereigenschappen en anti-corrosiebescherming geeft. Omdat een droge waxlaag zeer glad is, is het perfect geschikt als glijmeermiddel op transportbanen voor schoon en droog transport van flessen, dozen en andere lege of volle verpakkingen in de voedsel- en drankindustrie. Ook zeer geschikt als beschermende anticorrosielaag in overige industriële applicaties.

Fysische eigenschappen

Kleur	Geel
Vlampunt	-20 °C ASTM D 93

Artikelnummer S009103AER
Versie 1.1, 18-06-2019

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 548 61 51 65, www.eurol.com

Dit document is bedoeld om u te informeren over producteigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden door voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens op dit blad bevatten typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel dit informatieblad met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Eurol geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. Wij adviseren u altijd het voorschrift van de fabrikant te volgen.