



Eurol Food Gear HV 150

Foodgrade synthetische tandwielkastolie

Omschrijving

Eurol Food Gear HV 150 (ISO 150) met SYNGIS Technology is een professionele, synthetische tandwielkastolie, toepasbaar voor tandwielkastsmearing, algemene machinesmering, transportkettingen, aandrijfkettingen, hydraulische systemen, circulatiesmering, vacuümpompen en luchtcompressoren.

Eurol Food Gear HV 150 is food grade InS H1 / NSF H1 gecertificeerd en daarmee geschikt voor incidenteel voedselcontact voor onder andere de voedingsmiddelenindustrie, farmaceutische industrie, horeca, landbouw en akkerbouw.

Instructies voor gebruik

Verwijder de oude olie uit het systeem en spoel grondig
Geschikt voor automatische smeersystemen

Eurol Food Gear HV 150 heeft de volgende eigenschappen

NSF H1, 161489	DIN 51517/3
Uitstekende anti wear/extreme pressure eigenschappen	DIN 51506
Uitstekende waterafscheiding	HLP HC, CLP, HC, VDL
Uitstekende bescherming tegen corrosie	
Hoge viscositeitsindex en stabiel tegen afschuijkrachten	
Oxidatie- en thermisch stabiel	
Lage wrijvingscoëfficiënt, wat leidt tot een lager energieverbruik	
Lange verversingsintervallen	
Zuinig in gebruik	
DIN 51524/3	

Fysische eigenschappen

Kleur	Kleurloos		
Dichtheid bij 20°C	0.845	kg/l	ASTM D 1298
Viscositeit, kinematisch bij	150	cSt	ASTM D 445
Viscositeit, kinematisch bij	21.2	cSt	ASTM D 445
Viscositeitsindex	166		ASTM D 2270
Vlampunt	207	°C	ASTM D 93
Pour point	-42	°C	ASTM D 97