



## Eurol Grease CS-2/101

Smeervet en anti corrosiemiddel van hoge kwaliteit

### Omschrijving

Eurol Grease CS-2/101 met Eurol SYNGIS Technology is een synthetisch smeervet, dat voor extreme situaties is ontwikkeld, zoals in de papier-, cement- en staalindustriën voor zware toepassingen in de offshore en scheepvaart.

Eurol Grease CS-2/101 kan onder meer toegepast worden in de volgende toepassingen:

- Open en gesloten lagers
- Kabels en kettingen
- Autoclaven
- Stoomkleppen
- Apparatuur in de agrarische sector en visserij
- Apparatuur dat aan extreme omgeving is blootgesteld, zoals (zout) water en hoge temperaturen

### Instructies voor gebruik

Reinig het systeem grondig met Eurol Swift Clean 110 Spray  
Toepasbaar voor automatische smeersystemen

### Eurol Grease CS-2/101 heeft de volgende eigenschappen

Uitstekende anti-slijtage en EP eigenschappen  
Extrem bescherming tegen corrosie  
Stabiel tegen afschuifkrachten  
Uitstekende waterbestendigheid  
Bestand tegen schokbelastingen  
Oxidatie- and thermisch stabiel  
Weinig olieafscheiding, dus geschikt voor automatische smeersystemen  
Economisch in gebruik

### Fysische eigenschappen

Kleur	bruin		
NLGI consistentie	2		ASTM D 217
Verdikkertype	Calciumsulfonaat		
Dichtheid bij 20°C	1.02	kg/l	ASTM D 1298
Basisolieviscositeit	300	cSt	ASTM D 445
Basisolie type	Mineraal		
Bedrijfstemperatuur	-30 – 140	°C	