



Eurol Chain Oil S-TP 22 FD

Multifunctioneel foodgrade smeermiddel

Omschrijving

Eurol Chain Oil S-TP 22 FD met Eurol SYNGIS Technology is ontwikkeld om schoon te smeren, lossen en conserveren op alle toepassingen waarbij incidenteel levensmiddelcontact technisch niet te voorkomen is of niet kan worden uitgesloten.

Eurol Chain Oil S-TP 22 FD is onder andere geschikt voor de smering van fijn-mechanische aandrijvingen, meetgereedschappen, sliders, spindels, gewrichten, fittingen, kettingen en kabels, cilindersloten, schroefverbindingen en axiale afdichtingen. Het is bijzonder bruikbaar als schone en droge smering bij transportkettingen en banden voor kartonnen en papieren verpakkingen. Eurol Chain Oil S-TP 22 FD is ook geschikt voor het beschermen van RVS en andere hoogwaardige staalsoorten.

Eurol Chain Oil S-TP 22 FD is foodgrade InS H1 / NSF H1 gecertificeerd en daarmee geschikt voor incidenteel

Eurol Chain Oil S-TP 22 FD heeft de volgende eigenschappen

NSF H1, 161463

Optimale tijdelijke corrosiebescherming van metaaloppervlakken

Lage wrijvingscoëfficiënt

Verlaagt energieverbruik

Zuinig in gebruik

Uitstekende smering en het begaanbaar maken van mechanische elementen

Verwijdert olie en vet van vuile oppervlakken

Verwijdert gemakkelijk fretting corrosie (roest)

Instructies voor gebruik

Reinig en ontvet onderdelen grondig

Goed schudden voor gebruik

Breng een dunne film met spray of kwast aan □ Laat het product inwerken

Verwijder overtollig product

Eurol Chain Lube S-TP 22 FD kan worden gebruikt bij een temperatuurbereik van -20°C tot +60°C

Fysische eigenschappen

Kleur	Geel		
Dichtheid bij 20°C	0.941	kg/l	ASTM D 1298
Viscositeit, kinematisch bij	22	cSt	ASTM D 445
Viscositeit, kinematisch bij	4.7	cSt	ASTM D 445
Viscositeitsindex	136		ASTM D 2270