



Eurol Food Gear HV 100

Foodgrade synthetische tandwielkastolie

Omschrijving

Eurol Food Gear HV 100 (ISO 100) met SYNGIS Technology is een professionele, synthetische tandwielkastolie, toepasbaar voor tandwielkastsmering, algemene machinesmering, transportkettingen, aandrijfkettingen, hydraulische systemen, circulatiesmering, vacuümpompen en luchtcompressoren.

Eurol Food Gear HV 100 is foodgrade InS H1 / NSF H1 gecertificeerd en daarmee geschikt voor incidenteel voedselcontact voor onder andere de voedingsmiddelenindustrie, farmaceutische industrie, horeca, landbouw en akkerbouw.

Instructies voor gebruik

Verwijder de oude olie uit het systeem en spoel goed door
Geschikt voor automatische smeersystemen.

Eurol Food Gear HV 100 heeft de volgende eigenschappen

NSF H1, 161488	DIN 51517/3
Uitstekende anti wear/extreme pressure eigenschappen	DIN 51506
Uitstekende waterafscheiding	HLP HC, CLP, HC, VDL
Uitstekende bescherming tegen corrosie	
Hoge viscositeitsindex en stabiel tegen afschuijkrachten	
Oxidatie- en thermisch stabiel	
Lage wrijvingscoëfficiënt, hetgeen leidt tot een lagere energieverbruik	
Lange verversingsintervallen	
Zuinig in gebruik	
DIN 51524/3	

Fysische eigenschappen

Kleur	Kleurloos		
Dichtheid bij 20°C	0.843	kg/l	ASTM D 1298
Viscositeit, kinematisch bij	100	cSt	ASTM D 445
Viscositeit, kinematisch bij	15.4	cSt	ASTM D 445
Viscositeitsindex	163		ASTM D 2270
Vlampunt	207	°C	ASTM D 93
Pour point	-42	°C	ASTM D 97